

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

η_e [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CB-820-4T	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.00	46.2	55.0	0.412	1870	367	1352
CB-820-4M	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.00	44.7	53.3	0.427	1870	367	1371
CB-1428-4T IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	42.4	50.4	0.547	1386	602	1452
CB-1428-6T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	34.5	45.9	0.160	1086	183	962
CB-1733-4T-1.5 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	49.4	55.4	1.108	2700	729	1461
CB-1733-4T-2 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	44.0	49.5	1.355	2913	736	1453
CB-1733-6T IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	38.9	47.7	0.411	1834	314	974
CB-2240-6T IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	42.9	49.6	0.871	2857	471	983