

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC
EC
VSD
SR

Mittausluokka
Tehokkuuskategoria
Nopeudensäätölaite
Ominaisuusuhde

[m ³ /h]
[Pa]
[RPM]

Virtausnopeus
Staattinen paine / Kokonaispaine
Nopeus

η_e [%]
N
[kW]

Teho
Tehokkuusaste
Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CBD-2525-4M 3/4 3V	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	37.2	44.6	0.672	2476	363	1347
CBD-2828-4M 3/4 3V	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	39.6	46.5	0.808	3137	367	1304
CBD-2828-6M 1/3 3V	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	35.8	45.2	0.333	2282	188	876
CBD-3333-6M 1 3V	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	37.3	44.1	0.847	4007	284	894