

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m³/h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CI-50-4T-F-300	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-300	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	36.5	57.4	1.656	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-300	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4T-F-300	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-300	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	47.3	63.7	3.301	9340	0	1445
CI-50-4T-F-400	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	42.5	64.4	1.422	6050	0	1395
CI-50-4/8T-F-400	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	37.5	58.6	1.611	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-400	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4T-F-400	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-400	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	47.2	63.6	3.311	9340	0	1445