

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuus

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-325-2T										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-426-2T										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-527-2T										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-528-2T IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-531-2T IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-540-2T-3 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus
CMAT-545-2T-4 IE3										Poissuljettu. Materiaalien kuljetus