

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mitauusluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMRH-1445-X/R-3 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1445-X/R-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1650-X/R-4 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1856-X/R-10 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2063-X/R-10 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2063-X/R-15 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2271-X/R-15 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2271-X/R-20 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2380-X/R-25 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2380-X/R-30 IE3					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1445-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1650-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-1856-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2063-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2271-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					
CMRH-2380-X/R#					Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C					