

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

| | |
|------------|--------------------|
| MC | Mittausluokka |
| EC | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR | Ominaisuusuhde |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Virtausnopeus |
| [Pa] | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM] | Nopeus |

| | |
|---------------|---------------|
| ηe [%] | Teho |
| N | Tehokkuusaste |
| [kW] | Sähköteho |

| Malli | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-----------------------|----|---------------|----------------|------|-------|------|--------|---------------------|------|-------|
| TCR-1240-4T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 55.4 | 69.0 | 0.498 | 2812 | 353 | 1458 |
| TCR-1445-4T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 56.9 | 67.6 | 0.942 | 3918 | 492 | 1453 |
| TCR-1650-4T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 59.8 | 68.5 | 1.490 | 5344 | 600 | 1449 |
| TCR-1650-6T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 54.4 | 68.2 | 0.494 | 4108 | 236 | 973 |
| TCR-1856-4T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 60.4 | 65.9 | 2.948 | 8337 | 768 | 1460 |
| TCR-1856-6T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 56.1 | 67.0 | 0.905 | 5471 | 334 | 966 |
| TCR-2063-4T-F-400 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 78.2 | 80.9 | 5.605 | 12319 | 1281 | 1468 |
| TCR-2063-6T-F-400 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 63.6 | 71.6 | 1.723 | 9624 | 409 | 956 |
| TCR-2271-4T-F-400 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 77.6 | 77.5 | 11.781 | 22507 | 1462 | 1481 |
| TCR-2271-6T-F-400 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 67.4 | 72.2 | 3.467 | 14921 | 563 | 970 |
| TCR-1240-4T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 55.4 | 69.0 | 0.498 | 2812 | 353 | 1458 |
| TCR-1445-4T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 56.9 | 67.6 | 0.942 | 3918 | 492 | 1453 |
| TCR-1650-4T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 59.8 | 68.5 | 1.490 | 5344 | 600 | 1449 |
| TCR-1650-6T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 54.4 | 68.2 | 0.494 | 4108 | 236 | 973 |
| TCR-1856-4T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 60.4 | 65.9 | 2.948 | 8337 | 768 | 1460 |
| TCR-1856-6T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 56.1 | 67.0 | 0.905 | 5471 | 334 | 966 |
| TCR-2063-4T-F-300 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 78.2 | 80.9 | 5.605 | 12319 | 1281 | 1468 |
| TCR-2063-6T-F-300 IE3 | A | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 63.6 | 71.6 | 1.723 | 9624 | 409 | 956 |
| TCR-2271-4T-F-300 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 77.6 | 77.5 | 11.781 | 22507 | 1462 | 1481 |
| TCR-2271-6T-F-300 IE3 | B | Kokonaispaine | VSD ei tarvita | 1.01 | 67.4 | 72.2 | 3.467 | 14921 | 563 | 970 |