

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT 100										
Poissuljettu ErP. SP < 125 W										
NEOSILENT 125										
Poissuljettu ErP. SP < 125 W										
NEOSILENT 150										
Poissuljettu ErP. SP < 125 W										
NEOSILENT 200										
Poissuljettu ErP. SP < 125 W										
NEOSILENT 250	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	31.9	50.6	0.165	803	236	2505
NEOSILENT 315	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	34.4	50.5	0.293	1112	326	2320