

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

<b>MC</b>	Mittausluokka	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Virtausnopeus	<b>ηe [%]</b>	Teho
<b>EC</b>	Tehokkuuskategoria	<b>[Pa]</b>	Staattinen paine / Kokonaispaine	<b>N</b>	Tehokkuusaste
<b>VSD</b>	Nopeudensäätölaite	<b>[RPM]</b>	Nopeus	<b>[kW]</b>	Sähköteho
<b>SR</b>	Oinaissuhde				

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CKDR-280-2T-1 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	54.3	68.0	0.502	1326	740	2904
CKDR-315-2T-1.5 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	61.6	72.0	1.009	2314	966	2869
CKDR-355-4T-0.5	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	47.7	63.9	0.287	1689	291	1434
CKDR-355-4M-0.5	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	45.5	61.5	0.301	1689	291	1450
CKDR-400-4T-0.75	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	50.3	64.1	0.483	2293	381	1424
CKDR-400-4M-0.75	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	48.0	61.6	0.505	2293	381	1441
CKDR-450-4T-1 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	60.5	72.5	0.721	3030	519	1436
CKDR-450-4M-1	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.00	54.6	65.7	0.870	3401	502	1429
CKDR-500-4T-1.5 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	60.9	70.3	1.275	4835	578	1456
CKDR-560-4T-3 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	63.2	70.3	2.137	7019	693	1445