

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuus

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CI-CO-50-4T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-50-4/8T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CI-CO-75-4T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	40.0	54.6	2.537	8080	0	1450
CI-CO-75-4/8T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CI-CO-100-4T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CI-CO-100-4/8T	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.00	47.2	59.8	3.311	9340	0	1445