

## EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

|     |                    |
|-----|--------------------|
| MC  | Mittausluokka      |
| EC  | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR  | Ominaisuusuhde     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| [m <sup>3</sup> /h] | Virtausnopeus                    |
| [Pa]                | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM]               | Nopeus                           |

|        |               |
|--------|---------------|
| ηe [%] | Teho          |
| N      | Tehokkuusaste |
| [kW]   | Sähköteho     |

| Malli                   | MC | EC         | VSD                                       | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------|----|------------|---|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CBD/EC-1919-4M-1/5 IE4  |    |            | Poissuljettu ErP. SP < 125 W              |      |       |      |       |                     |      |       |
| CBD/EC-1919-6M-1/10 IE4 |    |            | Poissuljettu ErP. SP < 125 W              |      |       |      |       |                     |      |       |
| CBD/EC-2525-4M-1/2 IE4  | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 50.3  | 59.6 | 0.338 | 1739                | 32   | 1400  |
| CBD/EC-2525-4M-3/4 IE4  | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 48.2  | 57.5 | 0.340 | 1725                | 31   | 1400  |
| CBD/EC-2525-4M-1 IE4    | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 49.5  | 59.4 | 0.275 | 1407                | 32   | 1400  |
| CBD/EC-2525-6M-1/3 IE4  | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 41.3  | 53.2 | 0.132 | 1500                | 12   | 900   |
| CBD/EC-2828-4M-1 IE4    | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 52.2  | 59.8 | 0.622 | 2442                | 44   | 1400  |
| CBD/EC-2828-4M-2 IE4    | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 46.8  | 54.1 | 0.691 | 2589                | 42   | 1400  |
| CBD/EC-2828-6M-1/3 IE4  | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 49.9  | 61.0 | 0.173 | 1618                | 17   | 900   |
| CBD/EC-3333-6M-1 IE4    | A  | Staattinen | Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja | 1.00 | 42.4  | 50.6 | 0.505 | 2657                | 27   | 900   |