

SCDLM-MA

Usean palo-osaston savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla



Ominaisuuudet:

- Suorakaiteen muotoinen savunhallintapelti 200 x 430 mm - 1200 x 2030 mm.
- CE-merkitty standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Rakennesyvyys vain 250 mm.
- Testattu standardin EN 1366-10 mukaisesti.
- Luokiteltu standardin EN 13501-4+A1 ja EIS 120 mukaisesti. Usean palo-osaston malli ja manuaalisesti sekä automaattisesti aktivoitava (MA/AA).
- Luotettavuudesta tehty luokan Cmod, standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Ulkoisen koteloinnin tiiviysluokka C, sisäinen tiiviysluokka 3 standardin EN 1751 mukaisesti.

- Sähköinen toimilaite. Valittavissa 230 V tai 24 V.
- Suunniteltu automaattisella tai manuaalisella aktivoinnilla oleviin järjestelmiin.
- Suositeltu maksimi kaasun virtausnopeus vapaassa aukossa 12 m/s. Sallittu ylipaine 500 Pa ja alipaine -1 000 Pa.
- Voidaan toimittaa liitoslaipoilla tai ilman niitä.
- Pystysuora ja vaakasuora seinä- tai kanava-asennus.
- Käyttölämpötila: -30 °C...+50 °C.

Tilauuskoodi

SCDLM-MA 1200-2030 - .44 / M2 / - TPM 146/20

SCDLM-MA: Usean palo-osaston savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla

Nimelliskoko

Toimilaitteen malli taulukon mukaisesti

Vasen puoli

Oikea puoli

Tuoteviite (vakio)

-: Ilman liitoslaippaa ja säleikköä
P1: Liitoslaippa aukon kokoinen
P2: Liitoslaippa koko tuotteen kokoinen
M1: Liitoslaippa ja säleikkö* aukon kokoinen
M2: Liitoslaippa ja säleikkö* koko tuotteen kokoinen

Malli

Tunnus

Toimilaitteella BEN, BEE, BE 230 V jännitteelle	.44
Toimilaitteella BEN, BEE, BE 24 V jännitteelle	.54
Toimilaitteella BEN (BEE)-SR 24 V jännitteelle	.65**
BKNE 230-24 kommunikointi- ja säätölaitteella ja BEN (BEE, BE)-ST -toimilaitteella 24 V jännitteelle	.66

* Vakiosäleikön väri RAL 9006, muut värit saatavana pyynnöstä.
** Mallia .65 ei ole saatavana BE-toimilaitteellisena versiona.